

## **NN47AXB****SR**



### **APLIKÁCIE**

Kovové spojovacie prvky, kotvenie, popruhy

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Uhol zoradenia    | 20 °                                     |
| Typ zoradovania   | Zoradené plastom                         |
| Typ drôtu         | Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu |
| Povrchová úprava  | Žiarovo pozinkované 2                    |
| Povrchová úprava  | S povrchovou úpravou Senco               |
| Typ hlavy klinca  | Plná okrúhla hlava                       |
| Typ drieku klinca | Krúžkový driek                           |
| Typ hrotu         | Diamant                                  |
| Uhol hrotu        | 36 °                                     |
| Dĺžka klinca      | 40 mm                                    |
| Priemer klinca    | 4 mm                                     |

### **LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| GTIN              | 8715274033051 |
| Množstvo v balení | 2000 kusy     |

### **ŠPECIFIKÁCIE CE**

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Typ ochranného nánosu                   | Druh náteru 3         |
| Plocha hlavy                            | 50 mm                 |
| Dĺžka závitovej časti                   | 33 mm                 |
| Charakteristický moment ohybu           | 6850 Nmm              |
| Charakteristický parameter torznej sily | 668 N/mm <sup>2</sup> |