

**42R55MX****APLIKÁCIE**

Aplikácie drevo k drevu, konštrukcia podlahy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zoradovania	Zoradené plastom
Typ hlavy skrutky	Malá so 4 rebrami
Zárez skrutky	2
Typ zárezu skrutky	2/3 hrubý
Otáčky za minútu	2300 RPM
Typ drôtu	Nerezová oceľ AISI 316 (A4)
Priemer hlavy	7 mm
Typ hrotu	Rezací hrot typ 17
Uhol hrotu	23 °
Dĺžka skrutky	53,8 - 56,2 mm
Priemer skrutky	4,1 - 4,35 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274059297
Množstvo v balení	1000 kusy
Čistá hmotnosť	3,79 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU

53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

ŠPECIFIKÁCIE CE

Priemer vnútorného závitú	3,15 mm
Dĺžka závitovej časti	36 mm
Charakteristický moment ohybu	2400 Nmm
Charakteristický parameter ťahu hlavy	16 N/mm ²
Charakteristická pevnosť v ťahu	3200 N
Torzny pomer	≥ 1,5
Charakteristická torzná odolnosť	1,88 Nm
Charakteristická torzná sila	3,47 Nm