



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH NP54AXBDR (v2)



Názov	NP kotviaci klinec krúžkovaný 4,0x60mm
Číslo položky	NP54AXBDR
GTIN	8715274184395

Zamýšľané použitie/použitia a identifikácia stavebného výrobku	
Výrobca	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Zamýšľané použitie/použitia	Spojovací materiál kolíkového typu
Jedinečný identifikačný kód	NP54AXBDR
DOP No	NP54AXBDR
Harmonizovaná norma	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarované parametre		
Podstatné vlastnosti: NP54AXBDR		Parametre
Charakteristický moment ohybu	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Charakteristický parameter ťahu	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Charakteristický parameter ťahu hlavy	$f_{head,k}$	NPD
Charakteristická pevnosť v ťahu	$f_{tens,k}$	NPD
Odolnosť proti korózii		Pozinkované 12 µm, SC 1 a 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ a $f_{head,k}$ sú testované pri charakteristickej hustote dreva 350 kg/m³

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) Ď. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Miesto a dátum vydania: Lelystad, 09-07-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Dodatočné informácie		
Priemer klinca	d	4 mm
Plocha hlavy	d_h	50 mm
Dĺžka klinca	L	60 mm
Dĺžka závitovej časti	l_g	53 mm
Dĺžka hrotu	L_p	5,1 mm
Typ ochranného nánosu	Type	Druh náteru 3
Reakcia na oheň		A1