

## 1L16AGAS



### APLIKÁCIE

Fixácia, plechové strechy, obkladanie plechom, žľab


### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Uhol zoradenia    | 21 °                        |
| Typ zoradovania   | Zoradené plastom            |
| Typ drôtu         | Nerezová oceľ AISI 304 (A2) |
| Povrchová úprava  | Obyčajná                    |
| Typ hlavy klinca  | Plná okrúhla hlava          |
| Typ drieku klinca | Krúžkový driek              |
| Typ hrotu         | Diamant                     |
| Uhol hrotu        | 40 °                        |
| Dĺžka klinca      | 35 mm                       |
| Priemer klinca    | 2,8 mm                      |

### LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| GTIN              | 8715274181790 |
| Množstvo v balení | 2000 kusy     |
| Čistá hmotnosť    | 3,47 kg       |

### ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



### ŠPECIFIKÁCIE CE

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| CE spojovací materiál | Krúžkovaný klinec s okrúhlym prierezom |
|-----------------------|----------------------------------------|