


PODLAHOVÁ SKRUTKA DREVO K DREVOU 4,2X35MM NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304 (A2)



42RH35MS

APLIKÁCIE

Aplikácie drevo k drevu, konštrukcia podlahy


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zoradovania	Zoradené plastom
Typ hlavy skrutky	Malá so 4 rebrami
Zárez skrutky	Senco drive 25
Typ zárezu skrutky	2/3 hrubý
Otáčky za minútu	2300 RPM
Typ drôtu	Nerezová oceľ AISI 304 (A2)
Typ hrotu	Rezací hrot typ 17
Uhol hrotu	23 °
Dĺžka skrutky	34 - 36 mm
Priemer skrutky	4,1 - 4,35 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274026572
Množstvo v balení	1000 kusy
Čistá hmotnosť	2,5 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
Servisná trieda	3
Priemer vnútorného závit	3,15 mm
Dĺžka závitovej časti	23,3 mm
Charakteristický moment ohybu	2422 Nmm
Charakteristický parameter ťahu	12,35 N/mm ²
Charakteristický parameter ťahu hlavy	16 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	2505 N/mm ²
Torzný pomer	≥ 1,5
Charakteristická torzná odolnosť	1,88 Nm
Charakteristická torzná sila	3,47 Nm