



GC52APBKR

APLIKÁCIE

Rámové konštrukcie, palety a prepravky,
konštrukcia podlahy, priehradové nosníky


TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	34 °
Typ zoradovania	Zoradené papierom
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Lesklé, základný štandardný ťah
Povrchová úprava	S povrchovou úpravou Senco
Typ hlavy klinca	D-hlava
Typ drieku klinca	Hladký driek
Typ hrotu	Diamant
Uhol hrotu	40 °
Dĺžka klinca	55 mm
Priemer klinca	2,87 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274047973
Množstvo v balení	2000 kusy
Čistá hmotnosť	5,72 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

CE spojovací materiál	Hladký klinec s okrúhlym prierezom
Servisná trieda	1
Typ ochranného nánosu	Druh náteru 3
Dĺžka náteru	31 mm
Plocha hlavy	30 mm
Charakteristický moment ohybu	3054 Nmm
Charakteristický parameter ťahu	2,45 N/mm ²
Charakteristický parameter ťahu hlavy	27,12 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	695 N/mm ²