



1G2101N

Táto klincovačka pre klince s D hlavou poskytuje všetky dôležité funkcie, ktoré chcete, za prijateľnú cenu. Jej kompaktný dizajn umožňuje ľahkú manipuláciu a ľahké držanie v ruke. 34 ° krátke radové zásobníky poskytujú vynikajúcu manévrovateľnosť a priamy výhľad na miesto klinčovania. Výkonná konštrukčná klincovačka, ktorá je určená pre širokú škálu spojovacích materiálov v troch priemeroch (2,9–3,1–3,3 mm) a v dĺžke od 50 do 90 mm.

APLIKÁCIE

Rámové konštrukcie, fošne, kompozitné drevo, drevená konštrukcia, konštrukcia podlahy, ploty, strechy

VLASTNOSTI

- Kvalitná poistka klinca pri nastreľovaní do šikmého povrchu
- Blokovanie nastreľovania naprázdno
- Nastaviteľný výfuk vzduchu 360°
- Hák na krokvu
- Voliteľný spúšťač
- Pohodlný úchop
- Beznástrojová hĺbka nastrelenia


TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezolejový	Nie
Typ zoradovania	Zoradené papierom
Typ klinca	Pásované klince D-hlava
Obsahuje obal	Áno
Čistá hmotnosť	3,62 kg
Režim nástreľu	Kontaktný nástrel
Kapacita zásobníka	70 kusy
Veľkosť vstupu vzduchu	3/8" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	283,2 l/m
Pracovný tlak	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky	1G2101N
GTIN	0741474124631

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
GC páskovaný hladký klinec 2,87mmx55mm	Lesklé, základný štandardný ťah	GCxxAPBKR
HC hladký klinec v páse 3,1x75mm	Lesklé, základný štandardný ťah	HCxxAPBKR
GC páskovaný hladký klinec 2,87mmx75mm	Bežne pozinkovaná	GCxxAABKR
HC hladký klinec v páse 3,1x75mm	Bežne pozinkovaná	HCxxAAB
HC hladký klinec v páse 3,1x90mm	Lesklé, základný štandardný ťah	HCxxAPB

ACCESSORIES



NÁZOV	KÓD
Bezpečnostné okuliare	PC1166



NÁZOV	KÓD
Vzduchová hadica kit, univerzál PU, 10m x 8mm (vnút.) 12mm (vonk.)	4000660

MATCHING PRODUCTS



NÁZOV	KÓD
	AFN0004UK2



NÁZOV	KÓD
AC33024EU, bezolejový 230 V EU kompresor	AFN0004EU



NÁZOV	KÓD
AC32024, nízkošlučný kompresor	AFN0031



NÁZOV	KÓD
AC24080, nízkošlučný kompresor	AFN0034