

# SKRUTKA PRE SADROKARTÓN K ĽAHKEJ OCELI 3,5X35MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU



## 35B35MC

### APLIKÁCIE

Sadrokartón na ľahkú oceľ


### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Typ zoradovania    | Zoradené plastom                         |
| Typ hlavy skrutky  | Zapustená hlava                          |
| Zárez skrutky      | Philips 2                                |
| Typ zárezu skrutky | Jemný                                    |
| Otáčky za minútu   | 3300 RPM                                 |
| Typ drôtu          | Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu |
| Povrchová úprava   | Čistý zinok                              |
| Typ hrotu          | Ostrý                                    |
| Uhol hrotu         | 23 °                                     |
| Dĺžka skrutky      | 34 - 36 mm                               |
| Priemer skrutky    | 3,4 - 3,6 mm                             |

### LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| GTIN              | 8715274263717 |
| Množstvo v balení | 1000 kusy     |

### ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



### ŠPECIFIKÁCIE CE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Norm version             | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Servisná trieda          | 1                     |
| Priemer vnútorného závit | 2,6 mm                |
| Dĺžka závitovej časti    | 30 mm                 |