

SKRUTKA PRE SADROKARTÓN K LAHKEJ OCELI 3,5X45MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU



35B45MP

APLIKÁCIE

Sadrokartón na ľahkú oceľ


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zoradovania	Zoradené plastom
Typ hlavy skrutky	Zapustená hlava
Zárez skrutky	Philips 2
Typ zárezu skrutky	Jemný
Otáčky za minútu	3300 RPM
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Fosfátovaný (sivý)
Typ hrotu	Ostrý
Uhol hrotu	23 °
Dĺžka skrutky	43,8 - 46,2 mm
Priemer skrutky	3,4 - 3,6 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8718035000972
Množstvo v balení	1000 kusy
Čistá hmotnosť	2,26 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

Norm version	EN 14566:2008+A1:2009
Servisná trieda	1
Priemer vnútorného závitu	2,6 mm
Dĺžka závitovej časti	40,5 mm