


SKRUTKA DREVO K HRUBÉMU KOVU 4,2X41MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU



42GS41MW

APLIKÁCIE

Opláštenia, aplikácie drevo ku kovu


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zoraďovania	Zoradené plastom
Typ hlavy skrutky	Zapustená hlava s 8 rebrami
Zárez skrutky	Štvorec 2
Typ zárezu skrutky	Jemný
Otáčky za minútu	2300 RPM
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Weatherex II
Typ hrotu	Samovrtacie krídelká
Uhol hrotu	110 °
Dĺžka skrutky	39,8 - 42,2 mm
Priemer skrutky	4,1 - 4,4 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8718035002075
Množstvo v balení	1000 kusy
Čistá hmotnosť	3,5 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



39,8 - 42,2 mm

4,1 - 4,4 mm

ŠPECIFIKÁCIE CE

Norm version	EN 14566:2008+A1:2009
Servisná trieda	1
Priemer vnútorného závitu	3,5 mm
Dĺžka závitovej časti	29,3 mm